



Schlauchmembranventil Typ SMV87

Hose diaphragm valve type SMV87

Rabattgruppe 208

- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1
- Gehäuse Polyester pulverbeschichtet
- mit Handrad
- Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10
- folgende Membranqualitäten:

NR 5153	Naturkautschuk / max. +80 °C
NR 5055 L	Naturkautschuk lebensmittelqualität / max. +70 °C
NR 5263 H	Naturkautschuk hitzebeständig / max. +90 °C
NR 5153-T	Naturkautschuk mit PTFE-Folie / max. +90 °C
CR 4860	Neopren (Chlorkautschuk) / max. +70 °C
NBR 5960	Nitril-Butadien-Kautschuk / max. +70 °C
IIR 5560	Butyl-Kautschuk / max. +70 °C
EPDM 5562	Ethylen-Propylen-Kautschuk / max. +90 °C

GG25

gem. Typenblatt 100.101

Gehäuse Membran	GG25		GG25		GG25		GG25	
	NR 5153	NR 5055 L	NR 5263 H	NR 5153-T	CR 4860	NBR 5960	IIR 5560	EPDM 5562
Artikelgruppe X587...	1101000...	1101100...	1101200...	1101300...	1101700...	1100900...	1102300...	1100100...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
015	236.90	252.70	252.70	812.30	278.30	278.30	278.30	278.30
020	251.20	267.10	267.10	826.50	303.70	303.70	303.70	303.70
025	311.50	317.90	317.90	886.90	348.10	348.10	348.10	348.10
032	365.60	384.60	384.60	1'072.90	430.80	430.80	430.80	430.80
040	457.90	481.70	481.70	1'263.70	529.20	529.20	529.20	529.20
050	524.60	559.60	559.60	1'484.60	623.10	623.10	623.10	623.10
065	691.50	748.70	748.70	2'118.80	845.60	845.60	845.60	845.60
080	848.80	869.40	869.40	2'506.70	1'015.80	1'015.80	1'015.80	1'015.80
100	1'196.90	1'290.80	1'290.80	3'462.10	1'379.80	1'379.80	1'379.80	1'379.80
125	1'723.10	1'913.80	1'913.80		2'050.60	2'050.60	2'050.60	2'050.60
150	2'122.10	2'441.50	2'441.50		2'576.70	2'576.70	2'576.70	2'576.70
175	2'948.70	3'288.80	3'288.80		3'646.50	3'646.50	3'646.50	3'646.50
200	3'004.20	3'613.10	3'613.10		4'066.20	4'066.20	4'066.20	4'066.20

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
 Bsp. SMV GG25, CR 4860, DN80: X587+1101700+080= X5871101700080

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Ersatz-Membran für Typ SMV87

Spare diaphragm for valve type SMV87

Rabattgruppe 209

folgende Membranqualitäten:

NR 5153	Naturkautschuk / max. +80 °C
NR 5055 L	Naturkautschuk lebensmittelqualität / max. +70 °C
NR 5263 H	Naturkautschuk hitzebeständig / max. +90 °C
NR 5153-T	Naturkautschuk mit PTFE-Folie / max. +90 °C
CR 4860	Neopren (Chlorkautschuk) / max. +70 °C
NBR 5960	Nitril-Butadien-Kautschuk / max. +70 °C
IIR 5560	Butyl-Kautschuk / max. +70 °C
EPDM 5562	Ethylen-Propylen-Kautschuk / max. +90 °C

Ersatz-Membran	NR 5153	NR 5055 L	NR 5263 H	NR 5153-T	CR 4860	NBR 5960	IIR 5560	EPDM 5562
Artikelgruppe X587...	0001000...	0001100...	0001200...	0001300...	0001700...	0000900...	0002300...	0000100...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
015	75.20	93.90	93.90	755.20	124.10	124.10	124.10	124.10
020	84.50	105.20	105.20	766.40	146.60	146.60	146.60	146.60
025	103.40	125.90	125.90	785.20	165.20	165.20	165.20	165.20
032	133.40	155.90	155.90	969.30	210.50	210.50	210.50	210.50
040	191.60	219.80	219.80	1'144.10	276.10	276.10	276.10	276.10
050	255.50	296.80	296.80	1'390.20	372.00	372.00	372.00	372.00
065	347.50	415.20	415.20	2'034.50	529.80	529.80	529.80	529.80
080	420.90	445.20	445.20	2'380.20	618.00	618.00	618.00	618.00
100	520.50	631.10	631.10	3'197.30	736.40	736.40	736.40	736.40
125	678.20	903.60	903.60	-	1'065.20	1'065.20	1'065.20	1'065.20
150	853.00	1'230.50	1'230.50	-	1'390.20	1'390.20	1'390.20	1'390.20
175	1'078.40	1'480.20	1'480.20	-	1'769.50	1'769.50	1'769.50	1'769.50
200	1'412.70	2'132.30	2'132.30	-	2'427.00	2'427.00	2'427.00	2'427.00

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
 Bsp. Membran, NR 5153-T, DN65: X587+0001300+065= X5870001300065

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV

Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1
- direkt beaufschlagt
- Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

GG25

gem. Typenblatt 100.103

Gehäuse / Flansch Schlauch	GG25 / GG25		GG25 / GG25		GG25 / GG25		GG25 / GG25	
	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	1111403...	1111503...	1112403...	01111603...	01112503...	01110103...	01110503...	01110403...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
040	219.40	232.10	232.10	232.10	232.10	256.00	256.00	430.80
050	291.00	303.70	303.70	303.70	303.70	351.30	351.30	508.70
065	325.80	330.60	330.60	330.60	330.60	437.10	437.10	588.10
080	424.40	446.70	446.70	446.70	446.70	534.00	534.00	817.10
100	537.30	596.20	596.20	596.20	596.20	782.10	782.10	1'001.30
125	734.40	863.10	863.10	863.10	863.10	972.90	972.90	1'395.60
150	972.90	1'266.90	1'266.90	1'266.90	1'266.90	1'212.90	1'212.90	2'009.20
200	1'580.00	1'716.70	1'716.70	1'716.70	1'716.70	2'087.10	2'087.10	3'137.90
250	3'730.80	-	-	-	-	-	-	-
300	5'067.50	-	-	-	-	-	-	-

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. QV GG25, CSM, DN80: X540+1110503+080= X5401110503080

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1
- direkt beaufschlagt
- Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

Alu

gem. Typenblatt 100.103

Gehäuse / Flansch Schlauch	Alu / Alu		Alu / Alu		Alu / Alu		Alu / Alu	
	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	1151403...	1151503...	1152403...	1151603...	1152503...	1150103...	1150503...	1150403...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
040	244.80	257.50	257.50	257.50	257.50	281.30	281.30	456.20
050	325.80	338.70	338.70	338.70	338.70	386.30	386.30	543.70
065	364.00	368.80	368.80	368.80	368.80	475.20	475.20	626.30
080	472.10	494.40	494.40	494.40	494.40	581.70	581.70	864.80
100	596.20	654.80	654.80	654.80	654.80	841.00	841.00	1'060.20
125	818.70	947.30	947.30	947.30	947.30	1'057.10	1'057.10	1'540.40
150	1'079.20	1'373.50	1'373.50	1'373.50	1'373.50	1'373.50	1'373.50	2'115.80
200	1'746.90	1'883.70	1'883.70	1'883.70	1'883.70	2'254.00	2'254.00	3'304.60

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. QV Alu, CSM, DN80: X540+1150503+080= X5401150503080

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- direkt beaufschlagt
- beiderseits mit Innengewinde
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

PP

gem. Typenblatt 100.103 A

Gehäuse / Flansch Schlauch	PP / PP		PP / PP		PP / PP		PP / PP	
	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	04011403...	4011503...	4012403...	04011603...	4012503...	4010103...	4010503...	4010403...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
020 3/4"	125.60	127.10	127.10	127.10	127.10	128.80	128.80	189.20
025 1"	146.20	149.40	149.40	149.40	149.40	152.70	152.70	213.10
032 1 1/4"	171.70	178.10	178.10	178.10	178.10	190.80	190.80	262.30
040 1 1/2"	195.60	208.30	208.30	208.30	208.30	244.80	244.80	406.90
050 2"	260.80	273.50	273.50	273.50	273.50	321.20	321.20	478.50

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. QV PP, CSM, DN40: X540+4010503+040= x5404010503040

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- direkt beaufschlagt
- beiderseits mit Innengewinde
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen
in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

GG/Stahl

gem. Typenblatt 100.103 A

Gehäuse / Flansch Schlauch	GG / Stahl ^{*)}		GG / Stahl ^{*)}		GG / Stahl ^{*)}		GG / Stahl ^{*)}	
	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	4141400...	4141500...	4142400...	4141600...	4142500...	4140100...	4140500...	4140400...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
020 3/4"	157.30	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	160.60	221.00
025 1"	182.90	186.00	186.00	186.00	186.00	189.20	189.20	249.60
032 1 1/4"	214.60	221.00	221.00	221.00	221.00	227.30	227.30	305.20

^{*)} DN20 Ausführung in GG / Alu

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN

Bsp. QV GG / Stahl, CSM, DN25: X540+4140500+025= X5404140500025

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Einsatz für Quetschventil Typ QV

Spare hose for pinch valve type QV

Rabattgruppe 209

■ in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM (auf Anfrage)
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

Schlauch-Einsatz	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CR 9600	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	0001400...	0001500...	0002400...	0001600...	0002500...	0000100...	0001700...	0000400...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
020	32.00	33.90	33.90	33.90	33.90	35.70	35.70	107.00
025	35.70	39.50	39.50	39.50	39.50	43.20	43.20	114.50
032	62.00	69.50	69.50	69.50	69.50	77.00	77.00	169.10
040	88.20	103.40	103.40	103.40	103.40	131.60	131.60	338.20
050	114.50	129.50	129.50	129.50	129.50	185.90	185.90	372.00
065	155.90	161.60	161.60	161.60	161.60	287.50	287.50	465.90
080	223.60	249.80	249.80	249.80	249.80	353.20	353.20	687.50
100	272.50	341.80	341.80	341.80	341.80	561.60	561.60	820.90
125	396.40	548.60	548.60	548.60	548.60	678.20	678.20	1'178.00
150	721.40	1'068.90	1'068.90	1'068.90	1'068.90	1'005.00	1'005.00	1'946.10
200	1'241.80	1'403.40	1'403.40	1'403.40	1'403.40	1'840.90	1'840.90	3'082.70
250	2'723.90	-	-	-	-	-	-	-
300	3'945.00	-	-	-	-	-	-	-

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
 Bsp. Schlauch-Einsatz aus NR 4145 LS, DN200: X540+102400+200= X540102400200

Weitere Werkstoffe auf Anfrage