



Schlauchmembranventil Typ SMV87

Hose diaphragm valve type SMV87

Rabattgruppe 208

- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1
- Gehäuse Polyester pulverbeschichtet
- mit Handrad
- Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10
- folgende Membranqualitäten:

NR 5153	Naturkautschuk / max. +80 °C
NR 5055 L	Naturkautschuk lebensmittelqualität / max. +70 °C
NR 5263 H	Naturkautschuk hitzebeständig / max. +90 °C
CSM 5564	Chlorsulfonyl-Polyethylen-Kautschuk / max. +70 °C
CR 4860	Neopren (Chlorkautschuk) / max. +70 °C
NBR 5960	Nitril-Butadien-Kautschuk / max. +70 °C
IIR 5560	Butyl-Kautschuk / max. +70 °C
EPDM 5562	Ethylen-Propylen-Kautschuk / max. +90 °C

GG25

gem. Typenblatt 100.101

Gehäuse Membran	GG25		GG25		GG25		GG25	
	NR 5153	NR 5055 L	NR 5263 H	CSM 5564	CR 4860	NBR 5960	IIR 5560	EPDM 5562
Artikelgruppe X587...	1101000...	1101100...	1101200...	1100500...	1101700...	1100900...	1102300...	1100100...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
015	350.60	375.00	375.00	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50
020	373.70	395.20	395.20	452.90	452.90	452.90	452.90	452.90
025	461.50	473.10	473.10	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30
032	545.20	569.80	569.80	640.40	640.40	640.40	640.40	640.40
040	680.80	714.00	714.00	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50
050	778.80	833.70	833.70	927.50	927.50	927.50	927.50	927.50
065	1'025.60	1'113.50	1'113.50	1'257.70	1'257.70	1'257.70	1'257.70	1'257.70
080	1'260.60	1'308.30	1'308.30	1'511.50	1'511.50	1'511.50	1'511.50	1'511.50
100	1'779.80	1'919.80	1'919.80	2'048.10	2'048.10	2'048.10	2'048.10	2'048.10
125	2'560.20	2'844.20	2'844.20	2'844.20	3'047.70	3'047.70	3'047.70	3'047.70
150	3'152.90	3'628.80	3'628.80	3'628.80	3'827.90	3'827.90	3'827.90	3'827.90
175	-	-	-	-	-	-	-	-
200	4'465.40	5'368.30	5'368.30	5'368.30	6'046.20	6'046.20	6'046.20	6'046.20

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
 Bsp. SMV GG25, CR 4860, DN80: X587+1101700+080= X5871101700080

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Ersatz-Membran für Typ SMV87

Spare diaphragm for valve type SMV87

Rabattgruppe 209

folgende Membranqualitäten:

NR 5153	Naturkautschuk / max. +80 °C
NR 5055 L	Naturkautschuk lebensmittelqualität / max. +70 °C
NR 5263 H	Naturkautschuk hitzebeständig / max. +90 °C
CSM 5564	Chlorsulfonyl-Polyethylen-Kautschuk / max. +70 °C
CR 4860	Neopren (Chlorkautschuk) / max. +70 °C
NBR 5960	Nitril-Butadien-Kautschuk / max. +70 °C
IIR 5560	Butyl-Kautschuk / max. +70 °C
EPDM 5562	Ethylen-Propylen-Kautschuk / max. +90 °C

Ersatz-Membran	NR 5153	NR 5055 L	NR 5263 H	CSM 5564	CR 4860	NBR 5960	IIR 5560	EPDM 5562
Artikelgruppe X587...	0001000...	0001100...	0001200...	0000500...	0001700...	0000900...	0002300...	0000100...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
015	124.50	143.20	143.20	185.90	185.90	185.90	185.90	185.90
020	146.60	158.60	158.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60
025	173.90	187.50	187.50	245.50	245.50	245.50	245.50	245.50
032	199.50	233.60	233.60	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50
040	284.80	329.10	329.10	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50
050	378.40	441.60	441.60	557.50	557.50	557.50	557.50	557.50
065	518.20	618.90	618.90	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50
080	627.30	664.80	664.80	918.90	918.90	918.90	918.90	918.90
100	775.70	942.70	942.70	1'096.10	1'096.10	1'096.10	1'096.10	1'096.10
125	1'015.90	1'343.20	1'343.20	1'583.60	1'583.60	1'583.60	1'583.60	1'583.60
150	1'268.20	1'830.70	1'830.70	2'065.90	2'065.90	2'065.90	2'065.90	2'065.90
175	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2'101.80	3'170.50	3'170.50	3'610.20	3'610.20	3'610.20	3'610.20	3'610.20

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
 Bsp. Membran, NR 5153-T, DN65: X587+0001300+065= X5870001300065

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1
- direkt beaufschlagt
- Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen
in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

GG25

gem. Typenblatt 100.103

Gehäuse / Flansch Schlauch	GG25 / GG25		GG25 / GG25		GG25 / GG25		GG25 / GG25	
	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	1111403...	1111503...	1112403...	01111603...	01112503...	01110103...	01110503...	01110403...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
040	327.50	343.30	343.30	343.30	343.30	380.80	380.80	640.40
050	431.30	452.90	452.90	452.90	452.90	519.20	519.20	755.80
065	483.30	493.30	493.30	493.30	493.30	649.00	649.00	875.60
080	631.70	665.00	665.00	665.00	665.00	793.30	793.30	1'216.00
100	799.00	885.60	885.60	885.60	885.60	1'161.20	1'161.20	1'488.50
125	1'091.90	1'280.80	1'280.80	1'280.80	1'280.80	1'446.70	1'446.70	2'075.60
150	1'064.40	1'883.70	1'883.70	1'883.70	1'883.70	1'802.90	1'802.90	2'987.10
200	1'727.90	2'551.50	2'551.50	2'551.50	2'551.50	3'101.00	3'101.00	4'663.10
250	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. QV GG25, CSM, DN80: X540+1110503+080= X5401110503080

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1
- direkt beaufschlagt
- Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen
in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

Alu

gem. Typenblatt 100.103

Gehäuse / Flansch Schlauch	Alu / Alu		Alu / Alu		Alu / Alu		Alu / Alu	
	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	1151403...	1151503...	1152403...	1151603...	1152503...	1150103...	1150503...	1150403...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
040	365.00	382.30	382.30	382.30	382.30	419.80	419.80	677.90
050	483.30	504.80	504.80	504.80	504.80	575.60	575.60	807.70
065	541.00	548.10	548.10	548.10	548.10	706.70	706.70	931.70
080	703.80	735.60	735.60	735.60	735.60	865.40	865.40	1'285.20
100	885.60	973.70	973.70	973.70	973.70	1'249.00	1'249.00	1'575.00
125	1'216.00	1'409.20	1'409.20	1'409.20	1'409.20	1'570.80	1'570.80	2'289.00
150	1'603.80	2'042.30	2'042.30	2'042.30	2'042.30	2'042.30	2'042.30	3'144.20
200	2'596.20	2'801.00	2'801.00	2'801.00	2'801.00	3'350.60	3'350.60	4'911.20

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. QV Alu, CSM, DN80: X540+1150503+080= X5401150503080

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- direkt beaufschlagt
- beiderseits mit Innengewinde
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen
in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

PP

gem. Typenblatt 100.103 A

Gehäuse / Flansch Schlauch		PP / PP		PP / PP		PP / PP		PP / PP	
		NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...		4011403...	4011503...	4012403...	4011603...	4012503...	4010103...	4010503...	4010403...
DN=Art.-Nr.		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
020	3/4"	189.00	190.40	190.40	190.40	190.40	191.90	191.90	281.30
025	1"	216.30	222.10	222.10	222.10	222.10	227.90	227.90	316.00
032	1 1/4"	256.70	265.40	265.40	265.40	265.40	282.70	282.70	391.00
040	1 1/2"	290.00	310.20	310.20	310.20	310.20	365.00	365.00	602.90
050	2"	388.10	406.70	406.70	406.70	406.70	476.00	476.00	711.20

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. QV PP, CSM, DN40: X540+4010503+040= x5404010503040

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Quetschventil Typ QV Hose pinch valve type QV

Rabattgruppe 208

- direkt beaufschlagt
- beiderseits mit Innengewinde
- mit auswechselbaren Schlaucheinsätzen
in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene (auf Anfrage)
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

GG/Stahl

gem. Typenblatt 100.103 A

Gehäuse / Flansch Schlauch		GG / Stahl ^{*)}		GG / Stahl ^{*)}		GG / Stahl ^{*)}		GG / Stahl ^{*)}	
		NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CSM 9750	FPM 9850
Artikelgruppe X540...		4141400...	4141500...	4142400...	4141600...	4142500...	4140100...	4140500...	4140400...
DN=Art.-Nr.		€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
020	3/4"	235.20	239.40	239.40	239.40	239.40	239.40	239.40	330.40
025	1"	269.80	278.50	278.50	278.50	278.50	281.30	281.30	372.10
032	1 1/4"	318.80	330.40	330.40	330.40	330.40	337.50	337.50	454.40

^{*)} DN20 Ausführung in GG / Alu

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN

Bsp. QV GG / Stahl, CSM, DN25: X540+4140500+025= X5404140500025

Weitere Werkstoffe auf Anfrage



Schlauch-Einsatz für Quetschventil Typ QV Spare hose for pinch valve type QV

Rabattgruppe 209

■ in folgenden Qualitäten:

NR 4145	Standard
NR 4145LH	lebensmittelbeständig, hell (FDA mgl.)
NR 4145LS	lebensmittelbeständig, schwarz
NR 4145H	hitzebeständig
SBR 9900	Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM 9550	EPDM
CSM 9750	CSM (auf Anfrage)
FPM 9850	Viton
CR 9600	Neoprene
NBR 9700	Perbunan (auf Anfrage)

Schlauch-Einsatz	NR 4145	NR 4145 LH	NR 4145 LS	NR 4145 H	SBR 9900	EPDM 9550	CR 9600	FPM 9850
Artikelgruppe X540...	0001400...	0001500...	0002400...	0001600...	0002500...	0000100...	0001700...	0000400...
DN=Art.-Nr.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
020	47.70	49.50	49.50	49.50	49.50	56.40	56.40	160.20
025	56.40	61.40	61.40	61.40	61.40	66.60	66.60	170.50
032	92.00	105.70	105.70	105.70	105.70	117.70	117.70	248.90
040	129.50	155.20	155.20	155.20	155.20	199.50	199.50	504.50
050	172.30	194.30	194.30	194.30	194.30	279.50	279.50	557.50
065	233.60	242.00	242.00	242.00	242.00	431.40	431.40	692.00
080	330.70	373.40	373.40	373.40	373.40	525.00	525.00	1'024.50
100	530.20	584.80	584.80	584.80	584.80	835.20	835.20	1'222.30
125	748.40	816.60	816.60	816.60	816.60	1'009.10	1'009.10	1'750.70
150	1'075.70	1'588.60	1'588.60	1'588.60	1'588.60	1'498.40	1'498.40	2'892.70
200	2'016.60	2'086.40	2'086.40	2'086.40	2'086.40	2'735.90	2'735.90	4'581.80
250	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus: Artikelgruppe, Werkstoffgruppe, DN
Bsp. Schlauch-Einsatz aus NR 4145 LS, DN200: X540+102400+200= X540102400200

Weitere Werkstoffe auf Anfrage